Procédure MAJ_CATA

1 But

Compilation du catalogue d'éléments (scripts de l'agla associés : ccat92-py et ccat-ele.csh).

Cette procédure n'a pas d'intérêt pour l'utilisateur.

Si nécessaire, on pourra se reporter au Manuel d'Utilisation de l'AGLA [D1.02.01].

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

2 Syntaxe

```
MAJ_CATA  (
             /      ELEMENT = _F (   ),

             /      TYPE_ELEM = _F   (   ),

                 ◊      UNITE =       nfic                        [I]
)
```

3 Opérandes

3.1 Mot clé ELEMENT

Cet opérande induit la compilation du catalogue des éléments.

Remarque :

La gestion des unités logiques par noms dans JEVEUX a entrainé la suppression des mots-clé simples sous ce mot clé facteur. La syntaxe d'appel est donc de la forme :

MAJ_CATA (ELEMENT = _F() ,)

3.2 Mot clé TYPE_ELEM

Cet opérande provoque l'impression de l'ensemble des couples (type_element, option) disponibles dans la version appelée, cette information peut ensuite être utilisée pour l'analyse de la couverture de code.

3.2.1 Mot clé UNITE

◊ **UNITE = num**

Numéro d'unité logique associée à un fichier sur lequel seront dirigées les impressions. On se reportera à la commande **DEFI_FICHIER** [U4.12.03]. Par défaut, les impressions sont effectuées dans le fichier associé à l'unité logique 8.

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)