Opérateur ASSE_VECTEUR

1 But

Construire un champ aux nœuds par assemblage de vecteurs élémentaires.

Ce champ pourra, par exemple, être utilisé comme second membre pour la résolution d'un système linéaire.

Produit une structure de données cham_no.

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

2 Syntaxe

```
vecas [cham_no] = ASSE_VECTEUR

                    (  ♦  VECT_ELEM =  lvel,          [l_vect_elem]
                       ♦  NUME_DDL  =  nu ,           [nume_ddl]

                       ◊   INFO     =  / 1,
                                    =  / 2,
                     )
```

3 Opérandes

3.1 Opérande VECT_ELEM

♦ VECT_ELEM = lvel

Liste des concepts de type vect_elem à assembler. Les différents vecteurs élémentaires sont sommés dans un même vecteur assemblé (de type cham_no). L'assemblage n'est licite que si les différents concepts vect_elem correspondent tous à une même grandeur DEPL_R, TEMP_R, PRES_R ou PRES_C.

3.2 Opérande NUME_DDL

♦ NUME_DDL = nu

Définit la numérotation des degrés de liberté à utiliser pour le vecteur assemblé.

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)