Opérateur DEBUG

1 But

Permet d'activer ou de désactiver les fonctionnalités de déverminage entre les différentes commandes.
Certains mots-clés sont accessibles dans les commandes DEBUT et POURSUITE.

Il s'agit d'une fonctionnalité destinée aux développeurs.

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

2 Syntaxe

```
DEBUG  (
       ◊  SDVERI          =  /'OUI',
                             /'NON',

       ◊  JXVERI          =  /'OUI',
                             /'NON',

       ◊  JEVEUX          =  /'OUI',
                             /'NON',

       ◊  IMPR_MACRO      =  /'OUI',
                             /'NON'
      )
```

3 Opérandes

3.1.1 Opérande SDVERI

Attention, cette fonctionnalité peut provoquer un surcoût non négligeable lors de l'exécution.
Ce mot clé déclenche la vérification des structures de données produites par les opérateurs. Il est utilisé dans le cadre des procédures de développement du code dans les tests de non régression.

3.1.2 Opérande JXVERI

Permet de contrôler l'intégrité des segments de la mémoire entre deux exécutions de commandes consécutives. Cette fonctionnalité ne concerne que le mode de gestion en mémoire dite statique, lorsqu'une zone mémoire allouée en début d'exécution est gérée par JEVEUX en chaînant les différents objets alloués au cours de l'exécution. En mode de gestion en mémoire dite dynamique les différents objets sont alloués directement par le système et chaînage n'existe pas.

3.1.3 Opérande JEVEUX

Permet d'activer le mode de fonctionnement en debug du gestionnaire de mémoire JEVEUX : déchargements sur disque non différés et affectation des segments valeurs à une valeur indéfinie [D6.02.01].

3.1.4 Mot clé IMPR_MACRO

Autorise ou non les affichages produits par les macros dans le fichier de message. La lecture des fichiers de message peut être pénible quand elle contient la totalité des échos des sous-commandes générées par la macro elle-même. Par défaut, seul l'écho des commandes explicitement appelées par l'utilisateur dans son jeu de commandes apparaîtra.

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)