Procédure INFO_RESU

1 But

Imprimer la liste des champs et des composantes de ces champs présents dans une structure de donnée résultat.

Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

2 Syntaxe

```
INFO_RESU     (
♦  RESULTAT  =  RESU,                                  [resultat]

◊  UNITE     =  /  8,                                  [DEFAUT]
                /  numfi                               [I]

)
```


Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

3 Opérandes

3.1 Opérande RESULTAT

♦ RESULTAT = RESU,

C'est avec ce mot clé que l'utilisateur précise la structure de donnée résultat pour laquelle il souhaite voir imprimer les champs et les composantes présentes.

3.2 Opérande UNITE

◊ UNITE =

Numéro d'unité logique associé au fichier sur lequel doit être imprimés la structure de donnée résultat. Par défaut, l'impression est effectuée sur l'unité logique 8 .

4 Exemple

```
RESUTRQU=MECA_STATIQUE( … )

INFO_RESU(RESULTAT=RESUTRQU)
```

Cette commande provoquera l'impression suivante dans le fichier de message :

```
 ---------------------------------------------------------
 COMPOSANTES DES CHAMPS PRESENTS DANS LE RESULTAT : RESUTRQU
    - CHAMP DEPL             :
       * DX
       * DY
    - CHAMP SIEF_ELGA    :
       * SIXX
       * SIYY
       * SIZZ
       * SIXY
 ---------------------------------------------------------
```


Document diffusé sous licence GNU FDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)